

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Дифференциальный выключатель EASY 9 (УЗО) 4П 63А 300мА AC 230В =S=

EZ9R64463

Код EAN : 3606480587436

### Основные характеристики

Серия	Easy9
Тип продукта	Выключатель дифференциального тока
Краткое название устройства	Easy9 авт. выключатель без защиты от сверхтоков
Описание полюсов	4P
Положение нейтрали	Слева
[In] номинальный ток	63 А
Тип сети	Переменный ток
Чувствительность по току утечки	300 мА
Задержка срабатывания защиты от тока утечек	Мгновенный
Класс защиты от тока утечки	Тип AC
Номинальная отключающая и включающая способность	500 А
Номинальный условный ток короткого замыкания	Модульные автоматические выключатели Easy9: 4500 А 63 А

### Дополнительные характеристики

Место устройства в сети	Отходящий
Частота сети	50 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 В переменный ток 50 Гц
Технология срабатывания защиты по дифферен	Независящий от напряжения
[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 В переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	4 кВ
Скачок тока	250 А
Индикатор положения контакта	Да
Тип управления	Рычаг управления
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка

Совместимость распределительного блока с г	Сверху: Да
Шаг 9 мм	8
Высота	82 мм
Ширина	72 мм
Глубина	72 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)
Механическая износостойкость	5000 циклы
Электрическая износостойкость	AC: 2000 циклы 400 V AC 50/60Hz переменный ток 50 Гц
Соединения – клеммы	Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1...35 мм <sup>2</sup> жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1...25 мм <sup>2</sup> гибкий
Момент затяжки	3,5 Н·м Верхняя или нижняя
Сегмент рынка	Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия

## Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61008-1
Сертификаты	CE ISI
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2 в соответствии с IEC 61008-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

## Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	354 г
Высота упаковки 1	8 см
Ширина упаковки 1	8 см
Длина упаковки 1	9 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	3
Вес упаковки 2	1,57 кг
Высота упаковки 2	9,2 см
Ширина упаковки 2	9,7 см
Длина упаковки 2	25,5 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	27
Вес упаковки 3	12,744 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см

---

Длина упаковки 3	40 см
------------------	-------

---

## Экологичность предложения

---

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент <b>REACH</b>	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива <b>EC RoHS</b>	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту <b>RoHS</b>	<a href="#">Да</a>
Регламент <b>RoHS</b> Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>
<b>WEEE</b>	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями и кабелями, не содержащий галогенов

---

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

---