



Основные характеристики

Серия	Mureva Styl
Категория	Клавишный выключатель
Комплектация изделия	Изделие в сборе
Технологический тип	Электромеханическое
Количество клавиш	1
Оттенок цвета	Грифель (RAL 7016)

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Открытый
Функции переключения	Перекрестный
Исполнительное устройство	Клавиша
Номинальный ток	10 AX
Тип нагрузки	Load for energy saving lamps with ballast: 100 Вт
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В Переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./Наружн.
Материал	SEBS ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Латунь
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для многожильный кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 Мм
Кабельный ввод	Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6...20 мм
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Высота	76 Мм
Ширина	76 Мм

Глубина	64 Мм
Конструктивная глубина	64 Мм

Условия эксплуатации

Этикетки качества	CE AENOR EAC NF
Степень защиты IP	IP55
Степень ударостойкости IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты	EN 60669-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	126,0 Г
Высота упаковки 1	6,5 См
Ширина упаковки 1	7,6 См
Длина упаковки 1	7,6 См
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	1,346 Кг
Высота упаковки 2	8,0 См
Ширина упаковки 2	16,0 См
Длина упаковки 2	39,5 См
Тип упаковки 3	P12
Количество штук в упаковке 3	240
Вес упаковки 3	42,24 Кг
Высота упаковки 3	50,0 См
Ширина упаковки 3	80,0 См
Длина упаковки 3	120,0 См

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru_Product Life Status : **End of commerc. Announced**