



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГИРЛЯНДА КЛИП-ЛАЙТ

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ


Светодиодная гирлянда «Клип-Лайт» представляет собой провод, на котором последовательно расположены светодиоды. В готовых комплектах из 3 нитей длиной 10/20 метров, источники света располагаются на расстоянии 15 см друг от друга. Данная гирлянда «Клип-Лайт» разработана для оформления деревьев и широко применяется в ландшафтном оформлении парков, аллей, садов и др., поэтому она хорошо переносит даже достаточно серьезные перепады температур. Данными комплектами из 3 нитей можно быстро и удобно украсить небольшие деревья и кустарники. В качестве преимуществ гирлянды можно отметить следующие: более толстый и крепкий провод, невысокое напряжение, хорошая влагозащищенность, высокое разнообразие цветовых решений. Также гирлянда почти не выделяет тепла, поэтому совершенно безопасна для деревьев и кустарников, а благодаря понижающему трансформатору, которым она укомплектована, гирлянда совершенно безопасна для людей!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---------------|
| Срок службы | 5 лет |
| Цвет и материал провода | Черный ПВХ |
| Напряжение | 24 В |
| Расстояние между диодами | 15 см |
| Количество нитей | 3 шт. |
| Температурный режим монтажа | -20...+40 °C* |
| Температурный режим использования | -25...+40 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |

* Возможность монтажа при температуре -20...0 °C только при условии использования технического фена.

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

| Артикул | Модель | Цвет свечения | Размер, м | Режим свечения | Количество LED, шт. | Мощность, Вт | Коэффициент мощности | Номинальный ток, А | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| 323-619* | LED-CLIP-230V-OUT-RGB | Мультиколор | 3×20 | Свечение с динамикой | 399 | 25 | 0,9 | 0,741 | | | | | | |
| 323-615* | LED-CLIP-230V-OUT-W | Белый | | | | | | | | | | | | |
| 323-612* | LED-CLIP-230V-OUT-R | Красный | | Постоянное свечение | 198 | 12 | | 0,429 | | | | | | |
| 323-613* | LED-CLIP-230V-OUT-B | Синий | | | | | | | | | | | | |
| 323-315 | LED-CLIP-230V-OUT-W | Белый | 3×10 | | | | | | | | | | | |
| 323-319 | LED-CLIP-230V-OUT-M | Мультиколор | | | | | | | | | | | | |
| 323-313 | LED-CLIP-230V-OUT-B | Синий | | | | | | | | | | | | |
| 323-316 | LED-CLIP-230V-OUT-WW | Теплый белый | | | | | | | | | | | | |

| Артикул | Модель | Цвет свечения | Размер, м | Режим свечения | Количество LED, шт. | Мощность, Вт | Коэффициент мощности | Номинальный ток, А |
|---------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 323-305 | LED-CLIP-230V-OUT-W | Белый | 3×20 | Свечение с динамикой | 399 | 25 | 0,9 | 0,741 |
| 323-301 | LED-CLIP-230V-OUT-Y | Желтый | | | | | | |
| 323-304 | LED-CLIP-230V-OUT-G | Зеленый | | | | | | |
| 323-302 | LED-CLIP-230V-OUT-R | Красный | | | | | | |
| 323-309 | LED-CLIP-230V-OUT-M | Мультиколор | | | | | | |
| 323-303 | LED-CLIP-230V-OUT-B | Синий | | | | | | |

*На светодиодах колпачки шарики.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше +10 °C.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо пройти наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем заизолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не соединяйте электрически гирлянду с другой гирляндой
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Не погружайте изделие в воду.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществляться только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °C.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения изделия не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|--------------------------------|--|
| Наименование товара | |
| Модель (артикул производителя) | |
| Место продажи | |
| Дата продажи | |
| Печать и подпись продавца | |
| Подпись покупателя | |

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd»

Адрес изготовителя: №8 Фуксинг road, Гужен Шэнчжэнь Сити, Гуандунг, Китай /
Nº8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва,
ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию
без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

